

Produktnavn	Hjelpefiber SM G652D 1000m, SC/UPC-SC/UPC
EI nummer	9107039
GTIN	7070701321677
ETIM-klasse	EC002607



PRODUKTBESKRIVELSE

OTDR hjelpefiber/målesnor (Dead Zone Eliminator) kompletterer en OTDR ved måling og feilsøking av fibernett. Består av fiber oppkveilet på en spole som eliminerer død-sonen ved målinger. Kan bestykkes med ulike typer av kontakter og fås i ulike lengder med singlemodus eller multimodus fiber.

For å måle det totale tapet i en fiberoptisk link med en OTDR må det benyttes en hjelpefiber/målesnor i begge ender. En hjelpefiber/målesnor kobles til i starten av linken og avslører dempningen og refleksjon i den første kontakten. Hjelpefibren/målesnoren som kobles til på enden av linken avslører dempningen og refleksjon i den siste kontakten.

Kompakt og robust forpakning i svart ABS plast der fiberen ligger godt beskyttet. Fukt- og støvbeskyttelse med automatisk utluftningsventil for endringer i trykk og temperatur.

Dimensjoner

Lengde	105 mm
Høyde	35 mm
Bredde	85 mm
Vekt	280 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS - DEAD ZONE ELIMINATOR

Fiber type	ITU-T G.652 D
Lengde	1 000 m
Kontakt 1	SC/UPC

Kontakt 2	SC/UPC
Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB