

Produktnavn	Smøremiddel PreLube2000 0,95L For blåsing fiber
El nummer	1835786
Produkttype	PRELUB 2000
GTIN	7070701327327
ETIM-klasse	EC002757



PRODUKTBeskrivelse

Smøremiddel spesielt utviklet for å gi minst mulig friksjon ved innblåsing av fiberkabler med PE eller PA kappe. Kan og benyttes ved innblåsing av rør i rør, SUB.

PreLube 2000™ anbefales for rør med innerdiameter > 12 mm.

Smøremiddelet vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.

Temperaturområde under bruk:-5°C - 60°C

Ved lave temperaturer, ned til -30°C, velg smøre/glidemiddel tilpasset for vintertemperatur.

DUCT SIZE	LUBRICANT QUANTITY
OD/ID mm	ml pr 1000mtr
25/21	300ml
42/32	500ml
50/40	600ml

63/51 800ml

Dimensjoner

Lengde	80 mm
Høyde	270 mm
Bredde	80 mm
Vekt	975 g