

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Multikanal QA4 XL klipsfri, tilsvarer 4 stk, 1 meter 160mm SRN / SRS-rør. |
| El nummer   | 2822013                                                                   |
| Produkttype | 4WXL                                                                      |
| GTIN        | 7070701138787                                                             |
| ETIM-klasse | EC000253                                                                  |



PRODUKTBESKRIVELSE

Multikanalserien er et alternativ til de tradisjonelle støpte rørløsningene. Dette er en mer fleksibel og effektiv løsning. Systemet brukes som kabelvern i krysninger for vei og jernbane, men er også benyttet som alternativ til rør lagt rett i bakken.

Kanalene kobles enkelt sammen med en clipless-løsning.

Hver skjøt tillater en vinkelendringer på 2°, der vinkelendringer er større enn 2°, benyttes vinkler på 15°. Andre vinkler kan leveres på forespørsel, men da med noe leveringstid.

- Anvendelsesområde:
- Der tiden er en faktor og tradisjonelle rørløsninger i betong, ikke kan benyttes pga herdetid.
  - Der hvor rør utsettes for store trykkbelastninger som vei, trikk og jernbanekryssinger
  - Når det er begrensinger i bredde og dybde på grøft

Multikanal 4XL har en lengde på 1070mm og består av 4 løp på 160mm.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 120 mm |
| Høyde  | 376 mm   |
| Bredde | 376 mm   |

Vekt16 300 g

Teknisk spesifikasjon - Kabelkanaler

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe              | Multikanal 4-løp XL              |
| Materiale                  | high density polyethylene (hdpe) |
| Materiell farge            | Svart                            |
| Bruddgrense (ISO 527)      | 26 MPA                           |
| Bøystyrke (ISO 178)        | 1100                             |
| Slagstyrke (ISO 180-1A)    | 4 - 6 kj/m³                      |
| Tetthet (ISO 1183-1)       | 0,96 g/cm³                       |
| Arbeidstemperatur          | -40 to +80 c                     |
| Elektrisk materialegenskap | > 5.24e+15 ohm/square            |
| Motstand                   | > 2.276.39e+15 ohm/cm            |
| Brannegenskaper (UL94)     | hb                               |
| Vannabsorpsjon (ISO 62)    | 0,01 %                           |