

QA Flex PPS

BESKRIVELSE

QA-flex PPS er en unik patentert kabelbeskyttelsesslange for ettermontering

Et fleksibelt "all-round"-rør for ettermontering der hvor vanlige rør ikke kommer til.



Røret er todelt UV-bestandig, fleksibelt, korrugert og produsert i brannhemmende Polypropylen, PP MOD BS som er en videreutvikling av PP. Møter kravene til følgende standarder: UL 94, UL 1696, FMVSS 302 og IEC EN 61386.

Tåler gjentagende bøyninger. Motstandsdyktig mot eksterne påvirkninger og med god slagfasthet ved lave temperaturer. Tåler fossilt drivstoff, alkaliske midler, mineraloljer, fett og de fleste løsemidler.

Kan enkelt åpnes i langsgående retning. Gjør det enkelt å endre, reparere og bygge ut ledningsnett eller legge til kabler i eksisterende rør.

Temperaturområde:

PP: -30°C til +105°C, korttid: +130°C

PPS: -40°C til +105°C, korttid: +130°C

Farge: Svart, kan leveres i andre farger på forespørsel.

Elnummer	Produktnavn
9129013	Kabelrør delbart PPS NW14 Svart 18.5/12.5mm 50m/ring
9129019	Kabelrør delbart PPS NW45 Svart 54.0/42.7mm 25m/ring



9129013



9129019