Datablad/FDV

MELBYE

Produktnavn	Justeringseksjon hjørne 30mm til FF-brønn, kreves 4 stk.
El nummer	2821375
GTIN	7070701184937
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbyes modulbaserte trekkekummer består av byggbare moduler på 150 mm som gjør dette til en fleksibel løsning. Modulene klikkes sammen enkelt for å oppnå ønsket dybde på kummen. En modulbasert trekkekum er det optimale valget når man er usikker på installasjonsdybden f. eks. i bymiljøer.

Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belasting. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum.

Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie.

Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15 eller B125.
FF4545 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet.

Tilgjengelige lokk for FF4545-trekkekum:
A15 HDPE lokk, med flyteramme.
B125 Støpejern med flyteramme. 12,5 tonn.

Dimensjoner

Lengde	155 mm
Høyde	52 mm
Bredde	155 mm

Vekt	225 g