

Produktnavn	Støpejernslokk B125 til PV2460, flyteramme=70mm, 3-delt, Pentahead
El nummer	2822068
GTIN	7070701100098
ETIM-klasse	EC003036



PRODUKTBeskrivelse

Trekkekummene i PolyVault serien produseres som formstøpte elementer i HDPE. Produksjonsmetoden gir en lett, formstabil og meget sterk konstruksjon.

Alle «navnene» på trekkekummene er oppgitt i tommer, bredde x lengde – høyde. 2460-18 har målene: 61 x 153 x 45 cm.

Det som er viktig å merke seg, er at det er lysåpningen på trekkekummen som er oppgitt. PolyVault kummen er 8 cm bredere enn lysåpningen begge veier og har innvendige mål på 69 x 160 cm.

PolyVault serien kan ved ordrer leveres i individuelle størrelser etter ønsker, men vi har de mest benyttede størrelsene i vår katalog. Dette er et utvalg av trekkekummene som vi har valgt å ha som standardprodukter etter innspill fra det Skandinaviske markedet på jernbane, vei, E-verk og telecomutbyggere. Alle trekkekummer er blitt testet opp til 18 tonn vertikal belastning.

Støpejernslokk B125 til 2460.

Dimensjoner

Lengde	1 592 mm
Høyde	116 mm
Bredde	656 mm
Vekt	100 900 g

MATERIALEGENSKAPER HDPE

Strekstyrke	ISO 527-4	26,2 MPA
Bøystrekkfasthet	ISO 14125	26,9 MPA
Elastisitet	ISO 14125	1,09 GPA
Slagfasthet	ISO 179	28 J/mm²
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2	72,1 °C
Tetthet (g/cm³)	ISO 1183	0,95 - 0,98 g/cm³
Vannabsorbsjon	ISO 62	0,01 %
Motstandsevne	IEC 60093	1,00E + 16
Brannegenskaper	UL 94	HB
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2	19 %
Farge	Svart	
Arbeidstemperatur	-40 °C til +100 °C	

EN124 : 1994

EN124 - A15	1,5 tonn
EN124 - B125	12,5 tonn
EN124 - C250	25 tonn
EN124 - D400	40 tonn
EN124 - E600	60 tonn
EN124 - F900	90 tonn

SAMSVARSSERTIFIKAT STØPEJERN

Varebeskrivelse	Støpejern og kumlokk
Sertifikat nummer	CC12121101
Miljøsertifisering	ISO 14001 sertifisering av BSI - EMS 45577
Kvalitetssertifisering	ISO 9001 sertifisering av BSI - FM 32090
HMS Sertifisering	OHSAS 18001 sertifisering av BSI - OHS 514027

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Innvendige mål mm (lxb)	N/A
Utvendige mål mm (lxb)	1708 x 788

Høyde mm	116
Vekt kg	100,9
EN-124	B125