

Produktnavn	Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9060, flyteramme=120mm, Pentahead
El nummer	2821343
GTIN	7070701125190
ETIM-klasse	EC003036



PRODUKTBESKRIVELSE

B125 brunnslokk till FF9060 2-delat i gjutjärn, låsbart med pentahead bult. Med extra djup integrerad flytram 120mm.

Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	170 mm
Bredde	690 mm
Vekt	56 000 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strekkestyrke	ISO 527-4
Bøystrekkefasthet	ISO 14125
Elastisitet	ISO 14125
Slagfasthet	ISO 179
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2
Tetthet (g/cm³)	ISO 1183
Vannabsorbsjon	ISO 62
Motstandsevne	IEC 60093

Brannegenskaper	UL 94
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2
Farge	Svart
Arbeidstemperatur	-40 °C til +100 °C
Innvendige mål mm (lxb)	915 x 610
Utvendige mål mm (lxb)	1030 x 700
Høyde mm	166
Vekt kg	73,8
EN-124	B125