

Produktnavn	SolidLED Cold Selvtest Markering-/ledelys
EI nummer	6685013
Produkttype	SLD-128CS
GTIN	7070701316338
ETIM-klasse	EC000481



PRODUKTBeskrivelse

SolidLED Cold benyttes der det er behov for nødllys utendørs eller i kalde soner. SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 300 eller 120 lumen. Batterireserve på 1 time ved 300 lumen, eller 3 timer ved 120 lumen. SolidLED Cold leveres som selv-test versjon. Kan monteres på vegg eller i tak. Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat. Armaturen er i IP 65 utførelse. Kan monteres innendørs og utendørs. Nipler til kabelinnføring følger med. Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

I henhold til EN60598-2-22

Leveres med koblingsboks og armatur. Koblingsboksen plasseres i varm sone (0 til 45°C), koblingsboksen inneholder elektronikk og batteri. Armaturen plasseres i kald sone (-30 til + 50°C). Det må legges en kabel mellom koblingsboks og armatur. Lengden på kabel kan maks være 10 meter, min. 2,5mm2 tverrsnitt.

SolidLED for utendørs installsjon, eller i kalde rom, som for eks. fryserom. Elektronikk og batteri er plassert i egen boks som monteres innvendig. Kabel mellom armatur og boks skal være 2,5mm2 og maks lengde skal være 10 meter.

Dimensjoner

Lengde	360 mm
Høyde	160 mm
Bredde	170 mm
Vekt	1 782 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
Modus	Markeringslys, Ledelys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	26 m
Dimensjoner (LxBxH)	360x71x150 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspenning	230v ac
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1-3h
Driftstemperatur	-25 - +40 °C
Batteri	3.6v ni-mh
Lyskilde	led
Lumen	1h 232 lumen, 3h 118 lumen
Strømforbruk	0.05 A
Standard	en60598-2-22