

SolidLED markering- og ledelys

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturene leveres som enten selv-test versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP 65 utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.



For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Cold

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

I henhold til EN60598-2-22

Elnummer	Produktnavn	Leseavstand	Kapslingsgrad	Selvtest
6685007	SolidLED Selvtest Markering-/ledelys	26 m	IP65	Ja
6685008	SolidLED Standard Markering-/ledelys	26 m	IP65	Nei
6685009	SolidLED 24V AC/DC Markering-/ledelys	26 m	IP65	Nei
6685011	SolidLED Slim Selvtest Markering-/ledelys	23 m	IP65	Ja
6685012	SolidLED Slim Standard Markering-/ledelys	23 m	IP65	Nei
6685013	SolidLED Cold Selvtest Markering-/ledelys	26 m	IP65	Ja
6685017	SolidLED Slim Heated Selvtest Markering-/ledelys	23 m	IP65	Ja
6685018	SolidLED Slim Selvtest Dobbeltsidig	23 m	IP65	Ja