

<b>Produktnavn</b>	Distribusjons block 1xAl/Cu95-240mm <sup>2</sup> , 7 avganger
<b>EI nummer</b>	1221592
<b>Produkttype</b>	MDB 400 C
<b>GTIN</b>	7070701310497
<b>ETIM-klasse</b>	EC000447



## PRODUKTBESKRIVELSE

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere.

Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).

Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm<sup>2</sup>.

Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.

MDB 400 C, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 95-240mm<sup>2</sup> /utgående 4x Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup> og 3x Cu 6-50 mm<sup>2</sup>. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. 2,5-35mm<sup>2</sup> = 6Nm, 6-50 mm<sup>2</sup> = 10 Nm og 95-240 = 25Nm.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	100 mm
<b>Høyde</b>	51 mm
<b>Bredde</b>	51 mm
<b>Vekt</b>	250 g

