

Produktnavn	Universalklemme Grå 1xAl/Cu 1,5-50mm²
EI nummer	1221520
Produkttype	MG 1X1,5-50 MM²
GTIN	7070701194011
ETIM-klasse	EC000275



PRODUKTBeskrivelse

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 15 mm.

Benytt mothold ved tiltrekning av kontaktskrue

Dimensjoner

Lengde	50 mm
Høyde	43 mm

Bredde	18 mm
Vekt	41 g

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	47,6 x 18 x 43,2 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059.
Verktøy	unbraco sw 5
Avmantlingsmål	15 mm
Nominell strøm Cu	160 A
Nominell strøm Al	145 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	50 mm²
Tiltrekningsmoment 1.5-2.5 mm²	1.5 Nm
Tiltrekningsmoment 4-10 mm²	5 Nm
Tiltrekningsmoment 16-50 mm²	10 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne