

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktnavn | Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm2 Sort 375mm. |
| EI nummer   | 1263987                                           |
| GTIN        | 7070701349008                                     |
| ETIM-klasse | EC001062                                          |



PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm² RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortsluttningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 450 mm |
| Høyde  | 25 mm  |
| Bredde | 65 mm  |
| Vekt   | 130 g  |

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Type      |          |
|-----------|----------|
| Lengde mm | 375      |
| Pkn.str.  | 1/10/100 |