

Produktnavn	Overgangsleder Al/Cu 16-50, Sett Sort, Brun, Grå RKK 16mm ² 375mm.
EI nummer	1263995
GTIN	7070701349374
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm² RKK-leader med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortsluttningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leader.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leader er en bedre løsning enn en stiv Al-leader.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

Dimensjoner

Lengde	450 mm
Høyde	30 mm
Bredde	130 mm
Vekt	1 300 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type	
Lengde mm	375
Pkn.str.	1/45