

Produktnavn	Avgreningsklemme blank/isolert 7-120/25-150
El nummer	2873011
Produkttype	K257
GTIN	3660835122574
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBeskrivelse

Klemmer for overgang mellom isolert leder og blank strekk. Kan brukes på både Al og Cu. Standard: 2871515: EN50483/NFC33-020.

- Klemmekropp: Glassfylt nylon
- Strømbroer: Fortinnet cu-legering beskyttet av gummitetninger. Pigger på avgreningsside. Insatt med fett.
- Tiltrekning: Potensialfri momentskrue, nøkkelvidde 13 mm.
- Gummismukker: Klemmen leveres med gummismukk for tetting av avgreningsleders ende.

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet messing.

Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV
Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	135 mm
Høyde	100 mm
Bredde	60 mm
Vekt	387 g

Tekniske spesifikasjoner

Tverrsnitt blank line	7-120 mm²
-----------------------	-----------

Tverrsnitt EX	25-150 mm²
Bolt med moment	Ja
Antall bolter	2
Verktøy størrelse	13 mm