

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Produktnavn | Isolert skjøtehylse strekkholdfast |
| El nummer   | 2098776                            |
| Produkttype | MJPT 95                            |
| GTIN        | 7070701020433                      |
| ETIM-klasse | EC001059                           |



PRODUKTBESKRIVELSE

Presshylser for EX hengeledning.  
Strekkholdfaste i henhold til standard: NFC 33 021.  
Presses enkelt på med angitte sekskant bakker.  
Presshyslene er fargemerket for enkel identifisering av størrelse.

Isolert skjøtehylse strekkholdfast. For pressing benyttes hydraulisk presstang type HP 60 eller D 55 ELEC. Leder dim. 95-95mm2. Antall press: 3+3. Farge ind: Grå

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 124 mm |
| Høyde  | 29 mm  |
| Vekt   | 91 g   |

Tekniske spesifikasjoner

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Ledertverrsnitt | 95 mm <sup>2</sup> |
| Antall press    | 8                  |
| Pressbakke      | e215               |
| Farge           | grå                |
| Strekkholdfast  | Ja                 |
| Standard        | nfc 33 021         |

