

Produkt navn	Røykvarsler 230V m/batteri RF Optisk, trådløs
EI nummer	6200900
Produkt type	MRV2236RF
GTIN	7070701231990
ETIM-klasse	EC001763



PRODUKT BESKRIVELSE

NB! Type MRV detektorer med elnr 6200900 og 6200902, kan IKKE sammenkobles med type MOD eller MVD detektorer. Elnr 6200901 kan derimot sammenkobles. Elnr 6200920 er en Relè base.

230V røykvarslerne som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslerne i TEK-17. Røykvarslerne er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder.

Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst (6200902) eller ved kabling (6200901) Enhetene blir levert med 1. Stk. 9V. Litium batteri.

Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerne som er for nettspenning. Benyttes for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger. Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

- Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann
 - Demperfunksjon
 - Strøm/alarmindikator
 - Batterireserve
 - Advarsel om lavt batterinivå
 - Kan sammenkobles med andre enheter

- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Dimensjoner

Lengde	122 mm
Høyde	53 mm
Bredde	122 mm
Vekt	265 g

ETIM - Brannvarsler

Virkemåte	Optisk
Optisk melding	Ja
Akustisk melding	Ja
Lydstyrke (dB(A))	85 dB(A)
Responstemperatur	60 °C
Røykvarsler	Ja
Med orienteringslys	Nei
Type test- / pauseknapp	Kombinasjon
Monteringsmetode	Utenpåliggende
Selvklebende	Nei
Ekstra brakett nødvendig	Nei
Egnet for kanalfeste	Ja
Kabelinngang	Underside
Frittstående	Ja
Nettverkstilkobling via kabel	Ja
Seriekobling via radio	Ja
Maks. Antall i serie	20
Primær strømforskyning	Nettdrevet
Type matespenning	AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz	220 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz	240 V
Med spenningsindikator	Nei
Med backupbatteri	Ja
Inkludert batteri	Litium
Type driftspenning	AC
Driftspenning ved AC 50 Hz	220 V
Driftspenning ved AC 60 Hz	240 V
Farge	Hvit

RAL-nummer (lignende)	9003
Beskyttelsesklasse IP	IP00
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei
Høyde/dybde	55 mm
Diameter	124 mm