

Produktnavn	Rørål Erstatningsfjær Ø9/120m.
El nummer	8822931
GTIN	4021103422748
ETIM-klasse	EC000167



PRODUKTBESKRIVELSE

Rørål av POLYKAT- den unike glassfiber profilen.

Fåes i størrelsene Ø 9 mm eller Ø 11 mm, og i lengder fra 40 m til 300 m.

Fordelene med å bruke Rørål har vokst kontinuerlig med innovative fokus på detaljer.

Den ergonomiske formen gjør at rørålen er spesielt lett å håndtere.

Dersom stangen skulle knekke, kan den enkelt og raskt repareres av brukeren med de medfølgende stangender eller skjøter, spesial lim og styrepinner.

Rørål leveres med et stativet som er konstruert av sømløs galvanisert stålrør. Stativet har en integrert brems som hindrer Polykat glassfiber stangen fra å rulle ut av kurven grunnet sin egen spenning.

Det har også hjul for enkel forflytting på byggeplassen. Transporteres enkelt med bil.

Erstatningsfjær (Rør-ål). Tråd Ø 9 mm. Lengde 120 m. 2 stk. M12 endehylser, Ø 25 mm trekkeøye og sjakkel.

Dimensjoner

Lengde	1 070 mm
Høyde	80 mm
Bredde	80 mm
Vekt	11 200 g

