

Hullsag 14-30mm

Hullsager laget i HSS bi-metall, med variabel avstand på tennene.

Dette for å minske vibrasjonene.

Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.

- Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten spindel
- Hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor spindel



Elnummer	Produktnavn	Diameter	Skjæredybde
8839502	Hullsag Ø 14mm. HSS-Bi-metall.	14 mm	40 mm
8839503	Hullsag Ø 16mm. HSS-Bi-metall.	16 mm	40 mm
8839504	Hullsag Ø 17mm. HSS-Bi-metall.	17 mm	40 mm
8839505	Hullsag Ø 19mm. HSS-Bi-metall.	19 mm	40 mm
8839506	Hullsag Ø 20mm. HSS-Bi-metall.	20 mm	40 mm
8839507	Hullsag Ø 21mm. HSS-Bi-metall.	21 mm	40 mm
8839508	Hullsag Ø 22mm. HSS-Bi-metall.	22 mm	40 mm
8839509	Hullsag Ø 24mm. HSS-Bi-metall.	24 mm	40 mm
8839510	Hullsag Ø 25mm. HSS-Bi-metall.	25 mm	40 mm
8839511	Hullsag Ø 27mm. HSS-Bi-metall.	27 mm	40 mm
8839512	Hullsag Ø 29mm. HSS-Bi-metall.	29 mm	40 mm
8839513	Hullsag Ø 30mm. HSS-Bi-metall.	30 mm	40 mm